




KONICA MINOLTA

**bizhub** C257i

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

**bizhub**  
**SERIA i**  
**INTELIGENTNA**  
**PRACA**  
**RETHINK IT**



MBR sp. z o. o.  
41-503 Chorzów  
ul. Świerkowa 1  
tel. 32 77 11 111  
[www.mbr.pl](http://www.mbr.pl)



Giving Shape to Ideas

## KORZYŚCI DLA KLIENTA



**Intuitywna obsługa**  
Bizhub można obsługiwać jak smartfon lub tablet za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



**Łączność z urządzeniami przenośnymi**  
Dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta możesz drukować w dowolnym miejscu i o każdej porze



**Bezpieczeństwo**  
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie, oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



**Ekosystem aplikacji**  
Zwiększona wydajność dzięki obszernej gamie aplikacji Konica Minolta.



**Usługi**  
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja



**Zrównoważony rozwój**  
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja

## OPCJE

### 1 ENHANCED FEATURES

- Opcje dla PDF  
LK-102v3
- Rozpoznawanie tekstu OCR  
LK-105v4
- Czcionki kodów paskowych  
LK-106
- Czcionki Unicode  
LK-107
- OCR dla czcionki A i B  
LK-108
- Pakiet do przetwarzania dokumentów  
LK-110v2
- Klient ThinPrint®  
LK-111
- Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera  
LK-114
- Aktywacja Modułu Trusted Platform (TPM)  
LK-115v2
- Antywirus  
LK-116
- Aktywacja FOIP  
LK-117

### 3 INNE

- Podajnik dokumentów  
DF-633
- Oryginalna pokrywa  
OC-513
- Stół roboczy  
WT-515
- Klawiatura 10-klawiszowa  
KP-101
- Moduł do oczyszczania powietrza  
CU-101
- Zestaw montażowy  
MK-748

### 4 RODZAJ NOŚNIKA (WEJŚCIE)

- 1 x Podajnik uniwersalny  
PC-118
- 2 x Podajnik uniwersalny  
PC-218
- Kaseta o dużej pojemności  
PC-418
- Podstawa urządzenia  
DK-518x
- Taca dla banerów  
BT-C1e

### 5 RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

- Separator prac  
JS-506
- Moduł rozszerzający  
MK-603
- Wykańczarka wewnętrzna  
FS-533
- Moduł rozszerzający  
MK-603
- Moduł rozszerzający  
MK-602
- Moduł dziurkacza  
PK-519
- Zszywacz – wykańczarka  
FS-539
- Moduł rozszerzający  
MK-603
- Moduł przekazywania  
RU-514
- Finiszier zszywający/broszurujący  
FS-539SD
- Moduł rozszerzający  
MK-603
- Moduł przekazywania  
RU-514
- Moduł dziurkacza  
PK-524

### LEGENDA

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

## FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Zszywanie narożne



Dwupunktowe zszywanie



Dziurkowanie dwóch otworów



Dziurkowanie czterech otworów



Dupleks



Łączone mixplex/mixmedia



Składanie w pół



Raport wkładania arkuszy



Składanie do postaci listowej



Broszura



Sortowanie offsetowe



Druk banerów



Zszywanie narożne (o 30°/line)

OPIS

ULEPSZONE FUNKCJE

|                                                                 |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-102v3 Opcje dla PDF                                          | PDF/A(1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy                                                   |
| LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR                               | PDF z opcją wyszukiwania i PPTX                                                              |
| LK-106 Czcionki kodów kreskowych                                | Obsługa druku kodów paskowych                                                                |
| LK-107 Czcionki Unicode                                         | Obsługa druku czcionek Unicode                                                               |
| LK-108 Czcionki A i B OCR                                       | Obsługa druku czcionek OCR (A i B)                                                           |
| LK-110v2 Pakiet przetwarzania dokumentów                        | Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX; XLSX i PDF/A                                   |
| LK-111 Klient ThinPrint®                                        | Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe                                    |
| LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera | Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagają zastosowania serwera. |
| LK-115v2 Moduł Trusted Platform                                 | Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych                         |
| LK-116 Antywirus                                                | Bitdefender® Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące          |
| LK-117 Aktywacja FOIP                                           | Faksowanie przez sieć IP (T38), wymaga zestawu do faksowania                                 |

ŁĄCZNOŚĆ

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zestaw EK-608 USB I/F                | Moduł interfejsu USB                                          |
| Zestaw EK-609 USB I/F                | Połączenie klawiatury USB; Bluetooth                          |
| UK-221 Bezprzewodowy LAN             | Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN |
| Karta Fax FK-513                     | Fax Super G3; funkcje faksu cyfrowego                         |
| Mk-735 Moduł do montażu czytnika     | Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych                  |
| AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne | Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach                   |

SPECYFIKACJATECHNICZNA

SPECYFIKACJASYSTEMU

|                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość skanowania A4                   | Do 25/25 str./min (mono/kolor)                                                                                                                   |
| Szybkość skanowania A3                   | Do 12/12 str./min (mono/kolor)                                                                                                                   |
| Prędkość w trybie autoduplex A4          | Do 25/25 str./min (mono/kolor)                                                                                                                   |
| Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4   | 6,8/8,4 s (mono/kolor)                                                                                                                           |
| Czas nagrzewania                         | Ok. 20 s (mono/kolor) <sup>1</sup>                                                                                                               |
| Technologia obrazowania                  | Laserowa                                                                                                                                         |
| Technologia tonera                       | Polimeryzowany toner Simitri® HD                                                                                                                 |
| Rozmiar panelu/rozdzielczość             | 7" / 800 x 480                                                                                                                                   |
| Pamięć systemu                           | 6,144 MB (standard./maks.)                                                                                                                       |
| Dysk twardy systemu                      | 256 GB SSD (standard)                                                                                                                            |
| Interfejs                                | 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)                                                                              |
| Protokoły sieciowe                       | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour                                                                                      |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcja) | Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> ; RADF                                                                                         |
| Format papieru                           | A6-A3; papier do banerów maks. 1200 x 297 mm                                                                                                     |
| Gramatura papieru do zadruku             | 60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| Pojemność wejściowa papieru              | 1,100 arkuszy / 3 600 arkuszy (standard./maks.)                                                                                                  |
| Pojemność wejściowa papieru (standard)   | 1x 500; A5-A4; niestandardowe rozmiary; 60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Pojemność wejściowa papieru (opcja)      | 1x 500 arkuszy; A5-A3, 60-256 g/m <sup>2</sup><br>2x 500 arkuszy; A5-A3, 60-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 2500 arkuszy; A4; 60-256 g/m <sup>2</sup> |
| Podajnik ręczny                          | 100 arkuszy; A6-A3; niestandardowe rozmiary, baner; 60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                      |
| Tryb wykańczania (opcjonalnie)           | Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; zszywanie (お綴り), dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura;              |

INNE

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Podajnik dokumentów DF-633                  | Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność: 130 oryginałów |
| OC-513 Pokrywa oryginałów                   | Pokrywa zamiastADF                                              |
| WT-515 Półka boczna                         | Stół roboczy dla panelu                                         |
| KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa             | Stosowana zamiast ekranu dotykowego                             |
| Urządzenie do oczyszczania powietrza CU-101 | Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji           |
| MK-748 Moduł do montażu                     | Zestaw od montażu modułu do oczyszczania powietrza              |

RODZAJ NOŚNIKA (WEJŚCIE)

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| PC-118 Podajnik uniwersalny      | 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m <sup>2</sup>     |
| PC-218 Podajnik uniwersalny      | 2x 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m <sup>2</sup>  |
| PC-418 Kasetą o dużej pojemności | 2 500 arkuszy, A4, 60-256 g/m <sup>2</sup>      |
| DK-518x Podstawa urządzenia      | Umożliwia dodatkowo przechowywanie np.: arkuszy |

RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FS-533 Finiszier wewnętrzny              | Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 500 arkuszy  |
| FS-539 Finiszier zszywający              | Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3200 arkuszy |
| FS-539SD Wykańczarka broszur             | Zszywanie 50 arkuszy; wykańczanie 20 broszur;              |
| Maks. pojemność odbiorcza: 2.200 arkuszy | For FS-533 installation                                    |
| MK-602 Zestaw rozszerzający              | do montażu FS-533                                          |
| MK-603 Zestaw rozszerzający              | dla instalacji FS-533, FS-539/SD, JS-506                   |
| PK-524 Moduł dziurkowania dla FS-539/SD  | dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne przełączanie        |
| JS-506 Separator prac                    | Oddzielanie faksów itp.                                    |
| PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533     | dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne przełączanie        |
| Moduł przekazywania RU-514               | dla instalacji FS-539/SD                                   |

SPECYFIKACJASYSTEMU

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Automatyczny druk dwustronny            | A5-A3; 60-256 g/m2                                                             |
| Wydajność wyjściowa                     | Do 250 arkuszy / do 3300 arkuszy (standardowa./maks.)                          |
| Zszywanie                               | Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m <sup>2</sup> ) |
| Wydajność wyjściowa zszywania           | Maks. 100 zestawów                                                             |
| Składanie do postaci listowej           | Maks. 3 arkusze                                                                |
| Wydajność składania do postaci listowej | Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)                                    |
| Broszura                                | Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m <sup>2</sup> )  |
| Wydajność wyjściowa broszury            | Maks. 20 broszur; nieograniczona (bez tacy)                                    |
| Cykl wydajności (miesięczny)            | Zalecana 10 000 stron; Maks. 2 125 000 stron                                   |
| Żywotność tonera                        | Do 24 000 stron (czerń)<br>Do 24 000 stron (CMY)                               |
| Zużycie energii                         | 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,50 kW                                        |
| Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.)    | 571 x 661 x 786 mm (bez opcji)                                                 |
| Waga systemu                            | Ok. 70,0 kg (bez wyposażenia dodatkowego)                                      |

SPECYFIKACJADRUKARKI

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość druku | 1800 (równoważne) x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                            |
| Język opisu strony  | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                                   |
| Systemy operacyjne  | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub kolejne wersje; Linux |
| Czcionki drukarki   | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                         |

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android);<br>Konica Minolta Print Service (Android);<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)<br>opcja: Wi-Fi Direct |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SPECYFIKACJA SKANERA

|                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość skanowania                          | Do 55/55 ipm w druku jednostronnym (mono/kolor)<br>Do 20/20 ipm w trybie dwustronnym (mono/kolor)                                                                               |
| Rozdzielczość skanowania                     | Do 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                |
| Tryby skanowania                             | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);<br>Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;<br>Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan                      |
| Formaty plików                               | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; zaszyfrowany PDF; XPS<br>Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A<br>opcja: PDF z opcją wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b;<br>DOCX/PPTX/XLSX z opcją wyszukiwania |
| Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 000 miejsc docelowych + 100 grup; Obsługa LDAP                                                                                                                                |

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi                              |
| Skala szarości           | 256 poziomów                               |
| Kopiowanie wielokrotne   | 1-9999                                     |
| Format oryginalny        | Maks. A3                                   |
| Powiększenie             | 25-400% co 0,1%; automatyczne powiększanie |

## SPECYFIKACJA FAKSU

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Standardowy faks       | Super G3 (opcja)                       |
| Przesyłanie faksu      | Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu    | Do 600 x 600 dpi                       |
| Kompresja faksu        | MH; MR; MMR; JBIG                      |
| Modem faksu            | Do 33,6 Kb/s                           |
| Miejsca docelowe faksu | 2000 pojedynczych + 100 grup           |

## SPECYFIKACJA SKRZYŃKI UŻYTKOWNIKA

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. liczba przechowywanych dokumentów | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron                                                    |
| Typy prywatnych skrzynek użytkownika    | Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane)<br>Grupowa (uwierzytelniana) |
| Typy skrzynek systemowych               | Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów;<br>odpytywanie faksu         |

## FUNKCJE SYSTEMU

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator;<br>Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;<br>Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenia | ISO 15408 Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie<br>IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3<br>i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x;<br>Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania;<br>Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego;<br>Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Odbiór<br>faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki<br>opcjonalne: Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym<br>(Bitdefender®); dublowanie dysku twardego, Ochrona przed<br>kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy) |
| Rozliczanie    | Do 1 000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa<br>użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji<br>dostępu użytkownika<br><br>Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (Android)<br>opcja: Uwierzytelnianie biometryczne (skaner układu naczyń<br>krwionośnych w palcach);<br>Uwierzytelnianie kart IC (czytnik kart IC);<br>Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (iOS)                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> WCzasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

<sup>2</sup> Jeżeli maksymalna ilość stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.

☒ Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.

☒ Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

☒ Deklarowana trwałość danego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu ich użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych, takich jak pokrycie strony, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i poziom wilgotności.

☒ Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.

☒ Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

☒ Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.

☒ Wszystkie wykorzystane marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli, co zostaje niniejszym potwierdzone.

